RWS-banden 19/22

Banden met een kleine afschuining aan de voorzijde die, desgewenst in combinatie met RWS 11/22 banden, ideaal gebruikt kunnen worden als inritbanden.



- verlaagde variant RWS-band
- overrijdbaar dus geschikt voor inritten

Afmetingen en productvarianten
19/22x16 cm

Voor een overzicht van alle productvarianten zie pagina 3.



Henken Infra
Kernreactorstraat 26
3903 LG Veenendaal

(0318) 51 21 76
info@henken.nl

RWS-banden 19/22

Kleurenoverzicht


Grijs


Hardsteen


Zwart


Graniet


Gewassen basalt


Groen-zwart


Wit-zwart


Wit

Zie website voor gedetailleerde beschikbaarheid.

Henken Infra
Kernreactorstraat 26
3903 LG Veenendaal

(0318) 51 21 76
info@henken.nl

RWS-banden 19/22

Productvarianten

		16 cm
rechte band		x
bochten	r=0,5 inw.	x
	r=0,5 uitw.	x
	r=1 inw.	x
	r=1 uitw.	x
	r=2,5 uitw.	x
	r=4,5 uitw.	x
	r=6 inw.	x
	r=6 uitw.	x
	r=10 uitw.	x
eindband	li/re	x
verloop RWS20	li/re	x
verloop RWS25	li/re	x

Henken Infra
Kernreactorstraat 26
3903 LG Veenendaal

(0318) 51 21 76
info@henken.nl