



## PVN Epoxyvoeg

PVN Epoxy is geschikt voor het vullen van voegen van diverse soorten bestrating ter voorkoming van onkruid.

Ga naar [www.pvnbestratingsvoegen.nl](http://www.pvnbestratingsvoegen.nl) voor meer informatie, advies en bestekteksten.

Geen onkruidgroei in voegen bij een stabiele onderlaag

Geschikt tot verkeersklasse B

Voor voegbreedtes vanaf 3 mm

Snelle uitharding

Bestand tegen vorst



Vastleggen van tegels in taluds met PVN Epoxyvoeg



Voor behandeling met PVN Epoxyvoeg



Na behandeling met PVN Epoxyvoeg







## Referenties PVN Epoxyvoeg

PVN Epoxyvoeg wordt gebruikt voor het voegen van diverse soorten bestrating ter voorkomen van onkruid. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld taluds. Epoxy is geschikt vanaf 3 mm voegbreed en minimaal 30 mm voeghoogte. Voor kleinere voegbreedtes is CityPro 1000 Next Gel vaak een goede oplossing. Zie [www.pvnbestratingsvoegen.nl/producten/citypro-1000-next-gel](http://www.pvnbestratingsvoegen.nl/producten/citypro-1000-next-gel).



PVN Epoxyvoeg met Voegsteen



## Verwerking PVN Epoxyvoeg

Epoxyvoegen zijn geschikt voor voegen vanaf 3 mm breed en 30 mm diep. Wanneer u het materiaal laat aanbrengen door een door PVN geadviseerd bedrijf bieden wij onder voorwaarden 5 jaar garantie tegen onkruid. PVN Epoxyvoeg is echter eenvoudig te verwerken, zie onderstaande verkorte instructies. Voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing of verwerkingsvoorschrift kunt u contact opnemen via [www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact](http://www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact).

1. Stabiele, schone en stofvrije ondergrond. Eventueel bevochtigen met water.
2. PVN Epoxyvoeg bestaat uit een twee-componenten (A en B) bindmiddel gemengd met vuurgedroogd kwartzand.
3. De twee bindmiddelcomponenten A en B tot een homogeen mengsel roeren.
4. Mengsel A/B bij ca. 100 kg. kwartzand en ca. 8 min. in een betonmolen mixen tot een homogeen mengsel.
5. Over de bestrating verdelen en invegen met een rubbertrekker.
6. Intrillen tot de voegen goed gevuld zijn.
7. Na- en schoonvegen met een harde straatbezem (diagonaal).

PVN Bestratingsvoegen garandeert de kwaliteit van PVN Epoxyvoeg, mits aangebracht door één van onze verdelers/verwerkers. Kijk voor meer informatie op [www.pvnbestratingsvoegen.nl/garantie](http://www.pvnbestratingsvoegen.nl/garantie).

